

LY6512

PVC汽车线束胶带

结构:

高品质PVC薄膜涂以水性胶粘剂结合而成，具有较好的贴服性，阻燃性，环保，低 VOC 等特点，广泛应用于线束生产的各种捆扎场合，

特性:

- 低 VOC，低气味
- 易操作
- 阻燃
- 优良的柔韧性

颜色:

黑色
红色、黄色、蓝色、绿色、白色
橙色

尺寸:

- 0.1mm X 19mm X 10m
- 0.1mm X 19mm X 20m
- 0.1mm X 25mm X 20m
- ▲ 可根据要求提供其他尺寸和颜色

使用温度:

-25/+85℃/+105℃/+125℃

储存和保质期:

温度20-30℃，相对湿度<65%
非阳光直射下存储，保质期一年

技术参数:

	数值	单位	标准
基 材	PVC		
胶粘剂	水性		
厚 度	0.10±0.02	mm	DIN EN 1942
拉伸强度	≥15	N/cm	DIN EN 14410
断裂伸长率	≥125	%	DIN EN 14410
对钢板剥离力	≥1.0	N/cm	DIN EN 1939
对基材剥离力	≥1.0	N/cm	DIN EN 1939
击穿电压	5	KV	
阻燃性	B		1v31.2

* 以上信息基于我方的最佳认知，不构成任何承诺。用户应首先测试对特殊应用的适用性。提供的数值是统计平均值。

