

LY6525

聚酯纤维布汽车线束胶带

结构：

高品质聚酯纤维胶带，表面光滑，涂布以合成橡胶系粘合剂，具有粘合力高，稳定耐腐蚀，柔软等特点，适用于中等耐温和耐磨的防护场合。具有较好的性价比优势。

特性：

- 优良的剥离力
- 优秀的机械稳定性
- 耐磨
- 低VOC、低气味
- 易于操作
- 耐腐蚀
- 优良的柔韧性

使用温度：

-40/+150℃

颜色：

黑色

尺寸：

- 0.25mm X 19mm X 50m
- 0.25mm X 25mm X 50m



存储和保质期：

温度20-30℃，相对湿度<65%，非阳光直射下存储，保质期一年

技术参数：

	数值	单位	标准
基 材	PET		
胶粘剂	橡胶系		
厚 度	0.25±0.02	mm	DIN EN 1942
拉伸强度	≥100	N/cm	DIN EN 14410
断裂伸长率	≥10	%	DIN EN 14410
对钢板剥离力	≥1.5	N/cm	DIN EN 1939
对基材剥离力	≥1.5	N/cm	DIN EN 1939
降噪性能	A		LV312
阻燃性	B		LV 312
耐磨等级	D		ISO 6722

* 以上信息基于我方的最佳认知，不构成任何承诺。用户应首先测试对特殊应用的适用性。提供的数值是统计平均值。