



蓝宇纵横

LY6531

无纺布汽车线束胶带

结构：

以优质PET绒布为基材涂布以高性能橡胶系热熔胶，具有柔软，贴服性好，可手撕等特点，满足低VOC、低气味要求，适用于仪表线、门板线、主线束等需要降噪场合。

特性：

- 优异的线束兼容性
- 优秀的降噪性能
- 低VOC、低气味
- 易于操作
- 优良的柔韧性

颜色：

黑色

尺寸：

- 0.28mm X 19mm X 15m
- 0.28mm X 19mm X 25m
- 0.28mm X 25mm X 15m
- 0.28mm X 35mm X 15m
- 可根据要求提供其他尺寸

使用温度：

-40/+105℃

技术参数：

	数值	标准
基材	无纺布	
胶粘剂	橡胶系	
厚度	0.28±0.03	mm
拉伸强度	≥30	N/cm
断裂伸长率	≥10	%
对钢板剥离	≥1.5	N/cm
对基材剥离	≥1.5	N/cm
解卷力	2.0-6.0	N/19mm
耐磨	B	
降噪	C	
阻燃	B	

* 以上信息基于我方的最佳认知，不构成任何承诺。用户应首先测试对特殊应用的适用性。提供的数值是统计平均值。



无纺布汽车线束胶带