

LY6632

铝箔汽车线束胶带

结构:

玻纤布铝箔胶带是一种高质量的胶带材料，其具有良好的耐高温性能、绝缘性能、抗干扰性能和屏蔽性能

特性:

- 低 VOC, 低气味
- 易操作
- 阻燃
- 优良的柔韧性

颜色:

银色

尺寸:

- 0.18mm X 19mm X 33m
- 0.18mm X 25mm X 33m
- 0.18mm X 32mm X 33m
- ▲ 可根据要求提供其他尺寸

使用温度:

-40-200℃

储存和保质期:

推荐产品存放条件: 0-30℃ RH±2%

标准适应周期(at 25℃): 12 个月保质期

技术参数:

	数值	单位	标准
基 材	铝箔/高强度玻纤		
胶粘剂	耐高温硅胶		
厚 度	0.18~0.20mm		
拉伸强度	≥ 110	N/cm	ASTM D1000
断裂伸长率	≤ 8	%	ASTM D1000
对钢板剥离力	≥ 3	N/cm	ASTM D1000
对基材剥离力	≥ 3	N/cm	ASTM D1000
耐温性	-40~200		GMV 16740
阻燃性	A		LV312

* 以上信息基于我方的最佳认知，不构成任何承诺。用户应首先测试对特殊应用的适用性。提供的数值是统计平均值。

